



ESP 45

ESP 65

ESP 80



Feuillus
Hardwood



Résineux
Resinous



Bois Dur
Exotic wood



Bois Tendre
Softwood



Bois Fibreux
Fibrous wood

LE BOIS MAÎTRISÉ
WOOD UNDER CONTROL



ECORCEUSES ROTOR FIXE

Ces machines à rotor fixe et à vitesse d'avance élevée permettent la mise en place de lignes d'écorçage entièrement automatisées. Elles sont particulièrement adaptées à l'écorçage de billons pour le tri et l'alimentation de lignes de sciage de type canter. Leurs consommations, coûts d'utilisation et coûts de maintenance sont optimisés.

RING DEBARKERS WITH FLOATING ROTOR

These high speed static rotor debarkers are high production machines. They can be installed in completely automated lines, and they are particularly well adapted to canter lines. Consumption, maintenance costs and service life are optimized and among the bests.



Dimension (mm)

ESP 45

A ---- 2200

B ---- 2400

C ---- 1650

A




ESP 65

A ---- 3000

B ---- 2860

C ---- 2060

B



ESP 80

A ---- 3100

B ---- 2860

C ---- 2450

C

Convoyeur Centreur (Entrée)

Infeed

Station à Pneu (Sortie)

Outfeed

Soufflet

Rollers opening

Pneumatique

Airsprings

Graissage

Lubrication



ESP

MODÈLE

45

65

80

MODEL

Poids (kg)

7500

11000

14000

Weight (kg)

Diamètre admissible mini (mm)

70

100

160

Minimum diameter (mm)

Diamètre admissible maxi (mm)

450

650

800

Maximum diameter (mm)

Longueur billes mini (mm)

1600

2000

2400

Minimum log length (mm)

Vitesse avancée maxi (m/mn)

60/90

60/90

60/90

Speed max (m/mn)

Nombre de bras

4/5

4/5

4/5/6

Number of arms

Pression d'écorçage

Pneumatic

Pneumatic

Pneumatic

Debarking pressure

Options :

Grand froid (-30°)



Extreme cold (-30°)

Grilles de protection



Safety fencing

Entraînement bi-vitesse



2 speed system